

ТОВ "ВКФ МЕХАНІКА"

02660, м. Київ, пр-т Московський, 9-є
Тел./факс: (044) 451-43-70, тел.: (044) 229-49-47, 362-78-17

www.mehanika-vkf.com.ua

Насоси КМ призначені для перекачування харчових та агресивних технічних рідин з відповідними показниками:



КМ 65-50-160

питома вага - до 1500 кг/куб.м
густина - до 210 сек.
температура від -40°С до +100°С

Діаметр вхідного патрубку 50 та 65 мм, напорного - 32 і 50 мм
Проточна частина - нержавіюча сталь - 12Х18Н10Т
Ущільнення вала – силіцирований графіт - СГП
Живлення – 380 В (з фази),
220В (1 фаза)



Технічна характеристика

МАРКА НАСОСА	Потужність двигуна, кВт	Частота обертання, об/хв.	Діаметр робочого колеса	ПОДАЧА м³/год	НАПОР, м	ЦІНА в грн., з ПДВ
КМ 50-32-120	1,1	2850	120	6	15	4200,00
КМ 50-32-125	1,5	2850	125	8	18	4500,00
КМ 50-32-130	2,2	2850	130	12	20	4800,00
КМ 50-32-142	3	2850	142	15	25	5100,00
КМ 50-32-148	4	2850	148	20	30	5400,00
КМ 50-32-154	5,5	2850	154	25	30	5700,00
КМ 65-50-160	5,5	2850	154	30	30	6000,00

НАСОСИ СЕРТИФІКОВАНІ

Сертифікат відповідності №UA 1.032,0023868-06
ТУ УЗ 25677778.001-2001

Пропонуємо вашій увазі станції управління насосними агрегатами ТК, частотні перетворювачі вітчизняного та імпорного виробництва, насосні станції.

На все обладнання надається гарантія – 12 місяців