



ТОВ «ВКФ МЕХАНІКА»
 тел.: (044) 229-49-47; 362-78-17, тел./факс: (044) 451-43-70
 м Київ, пр-т Московський, 9-Е
www.mehanika-vkf.com.ua

11.01.2013

Насоси ВВН - вакуумні водокільцеві - призначені для створення вакуума в закритих апаратах. В якості робочої рідини використовується вода з жорсткістю до 7мг-екв/л і розміром твердих часток до 0,1 мм. Насоси працюють в режимі S1 від мережі трифазного змінного струму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметра	Тип, виконання				
	ВВН – 0,75/0,4	ВВН – 1/0,4	ВВН – 1,5/0,4	ВВН – 3/0,4	ВВН – 6/0,4
Продуктивність, куб.м/хв	0,75	1,0	1,5	3,0	6,0
Потужність кВт/куб.м/хв	2,06	1,87	1,78	1,62	1,60
Витр. води л/куб.м	2,6	2,53	2,4	2,2	2,1
Частота оберт. за хв.	1500	1500	1500	1500	1500
Вага без двигуна, кг	60	60	60	105	200
Потужність двигуна, кВт	2,2	3,0	4,0	7,5	15 (11)
Габаритні розміри, мм ДхШхВ	885x385x480			1145x450x860	1440x590x1100

ЦІНИ НА ВАКУУМНІ НАСОСИ

Марка насоса	Двигун, кВт/об./хв	Ціна з ПДВ (грн.)	
		Без двигуна	Агрегат
ВВН – 0,75/0,4	2,2 / 1500	3180,00	4332
ВВН – 1/0,4	3,0 / 1500	3600,00	5064
ВВН – 1,5/0,4	4,0 / 1500	4344,00	5820
ВВН – 1,5/0,4	5,5 / 1500	4350,00	6585
ВВН – 3/0,4	7,5 / 1500	9582,00	12270
ВВН – 6/0,4	11,0 / 1500	10400,00	14220
ВВН – 6/0,4	15,0 / 1500	10400,00	15600
ВВН 1-12	30,0 / 1000	-----	27000
ВК 1-12	45,0 / 1000	-----	29900
ВВН 1-25М	55,0 / 750	-----	45000
ВВН 2-50М	132,0 / 600	99000	168000
SIGMA 200 SZO 500	55,0 / 750	75000	99000

Завжди на складі насоси К, КМ, ЕЦВ, СМ, СД, Х,, АХ, Д в асортименті, моторредуктори, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ загальнопромислові від 0,75 кВт до 55 кВт

Тел./факс: (044) 451-43-70, тел.: (044) 229-49-47